



THERMOLEC



THERMOLEC
www.thermolec.com


Admissible au tarif préférentiel biénergie DT d'Hydro-Québec lorsque le chauffe-air électrique est jumelé avec une fournaise au mazout à air chaud :

<http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/tarifs-residentiels-electricite/tarif-dt.html>

Caractéristiques

Pour conversion à la biénergie et conçu pour être installé au-dessus du serpentin de thermopompe/climatisation.

- ✓ **La qualité**
Les composantes du chauffe-air Thermolec ont été soigneusement sélectionnées pour garantir au produit le plus haut niveau de qualité, de durabilité et de performance.
- ✓ **La sécurité**
Des relais statiques assurent une commutation instantanée et une longévité exceptionnelle.
- ✓ **La flexibilité : commutateur à trois positions**
Ce commutateur permet de choisir l'option de chauffage désirée.
- ✓ **L'économie d'énergie**
Les chauffe-air Thermolec sont admissibles au tarif préférentiel DT biénergie d'Hydro-Québec.



Capacité de chauffage : de 5 à 30 kW

GARANTIE DE 10 ANS SUR LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS